

**POUR DES BASSINS
JUSQU'À 25 M³**

LES AVANTAGES TECHNIQUES

Découvrez notre pompe à chaleur de piscine pour les petits bassins, avec un écran LCD simple d'utilisation pour une gestion sans effort, l'utilisation du gaz écologique R32 pour une performance optimale et un encombrement minimum grâce à sa conception compacte. Profitez d'une piscine à la fois confortable et respectueuse de l'environnement.

PICOLO

APPORTEZ LE CONFORT ULTIME À VOTRE BASSIN HORS SOL,
SPA OU PETITE PISCINE

GARANTIE 2 ANS


Pièce et main d'œuvre retour en atelier

GARANTIE 2 ANS

Compresseur

GARANTIE 2 ANS*

Échangeur



ACCESSOIRES INCLUS

2x Raccords rapides pour tuyaux flexibles
DN32/38
2x Tuyaux flexibles DN32

ACCESSOIRES OPTIONNELS

2x Raccords à coller DN32

*hors cause de gel

LE + PRODUIT



INSTALLATION SIMPLE

Raccordement pour tuyaux flexibles avec collier de serrage et prise électrique standard



ABS LIFEPROOF NOIR

Pas de corrosion, Antishock et résistant aux UV



ECHANGEUR HELIX TITANE

Echangeur haute performance



DÉTECTEUR DE DÉBIT INTÉGRÉ

Pour un fonctionnement automatique et une sécurité intégrée



COMPRESSEUR PREMIUM

Compresseurs de grandes marques
Toshiba/Gree/Hitachi en fonction des modèles

PICOLO

| | P15 VIP04002 | P25 VIP04004 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Taille de piscine M ³ * | Jusqu'à 15 m ³ | Jusqu'à 25 m ³ |
| CONDITIONS DE MESURE AIR 24°C / EAU 26/28°C | | |
| Capacité de chauffage kW | 3,20 | 5,23 |
| Puissance consommée kW | 0,56 | 0,83 |
| COP | 5,71 | 6,30 |
| CONDITIONS DE MESURE AIR 15°C / EAU 26/28°C | | |
| Capacité de chauffage kW | 2,32 | 3,72 |
| Puissance consommée kW | 0,53 | 0,87 |
| COP | 4,37 | 4,27 |
| INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | | |
| Niveau sonore à 1m dB(A) | 46 | 48 |
| Température de fonctionnement °C | 6 À 43 | |
| Gaz / Poids Kg | R32/0,25 | R32/0,30 |
| Débit d'eau recommandé m ³ /h | 2 | 3 |
| Raccordement hydraulique mm | 32 ou 38 | |
| Raccordement électrique | 230V/1Ph/50Hz | |
| Courant max A | 4,50 | 7,20 |
| Sens du rejet d'air | Horizontal | |
| Dimensions (Lxlxh) mm | 416x387x433 | |
| Poids net Kg | 20 | 24 |

* Taille de piscine préconisée pour une piscine avec bache de protection et climat favorable