

PICOLO

APORTE EL CONFORT SUPREMO A SU PISCINA ELEVADA, SPA O PISCINA PEQUEÑA

2 AÑOS DE GARANTÍA


Piezas y mano de obra devueltas al taller

2 AÑOS DE GARANTÍA

Compresor

2 AÑOS DE GARANTÍA*

Intercambiador



ACCESORIOS INCLUIDOS

2x Conectores rápidos para mangueras flexibles DN32/38
2x Tubos flexibles DN32

ACCESORIOS OPCIONALES

2x accesorios de pegamento DN32

*excluyendo heladas

EL + PRODUCTO



INSTALACIÓN SIMPLE

Conexión para tuberías flexibles con abrazadera y toma de corriente estándar



ABS LIFEPROOF NEGRO

Sin corrosión, antigolpes y resistente a los rayos UV



INTERCAMBIADOR HELIX DE TITANIO

Intercambiador de alto rendimiento



SENSOR DE FLUJO INTEGRADO

Para un funcionamiento automático y una seguridad integrada



COMPRESOR PREMIUM

Compresores de grandes marcas Toshiba/Gree/Hitachi según los modelos

PICOLO

	P15 VIP04002 Hasta 15 m ³	P25 VIP04004 Hasta 25 m ³
Volumen de piscina M3*	Hasta 15 m ³	Hasta 25 m ³
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 26°C / AGUA 26/28°C		
Capacidad de calefacción kW	3,20	5,23
Consumo energético kW	0,56	0,83
COP	5,71	6,30
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 15°C / AGUA 26/28°C		
Capacidad de calefacción kW	2,32	3,72
Consumo energético kW	0,53	0,87
COP	4,37	4,27
INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS		
Nivel sonoro a 1m dB(A)	46	48
Temperatura de funcionamiento °C	6 À 43	
Gas / Peso Kg	R32/0,25	R32/0,30
Caudal de agua recomendado m3/h	2	3
Conexión hidráulica mm	32 ou 38	
Conexión eléctrica	230V/1Ph/50Hz	
Corriente máxima A	4,50	7,20
Dirección de liberación del aire	Horizontal	
Dimensiones (LxIxh) mm	416x387x433	
Peso neto / kg	20	24

* Tamaño de piscina recomendado para una piscina con cubierta protectora y clima favorable